



Ficha Técnica Membrana Líquida

Pintura elastomerica de base acuosa para exteriores. Es una capa con alta resistencia a la intemperie y gran protección impermeabilizante.

Ideal para paredes y techos recién hechos, sin necesidad de esperar el curado.

Característica del Producto:

- Ideal para paredes y techos de Exteriores.
- Base Acuosa.
- Máximo poder Impermeabilizante.
- Acabado decorativo que otorga máxima protección y excelente resistencia al desgaste físico y fricción.
- Forma de revestimiento duro, liso, de acabado Mate.
- De aplicación a Pincel y/o Rodillo.
- Este producto viene con color, no aplicar entonadores. Consulte por la carta de colores.
- Si se requiere, diluir hasta un 10% con agua.
- Se sugiere de 2 a 3 capas de aplicación.
- Cobertura de 7 m² por litro en promedio.
- Secado al tacto: 20min.
- Secado Total: 4h
- Superficies aptas: Cemento.

INSTRUCCION DE USO:

* La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, hongos, grasa, aceite, oxido, partes flojas de pintura previa, o cualquier impureza.

* Usar gafas de seguridad, evitar el contacto con los ojos.

* Tiene un poder cubriente de 7 metros cuadrados por litro en promedio.

* En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua, y lavandina diluida con 10 partes de agua.

* Sugerimos de 2 a 3 capas de aplicación.

* Se aplica con Pinceles, Pinceletas, y/o Rodillos.



PRIMERO AUXILIOS:

- En caso de contacto con la piel, lavar rápidamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos, enjuagar con abundante agua durante 5 minutos y luego llamar a su médico.
- En caso de ingesta, no inducir el vomito. Beber abundante agua.
- Si la inhalación produce mareos o nauseas, alejarse a un lugar ventilado.