



Ficha Técnica Pintura Látex

Característica del Producto:

- Ideal para superficies en Interiores y Exteriores.
- Base Acuosa.
- Máximo poder Anti-Hongos.
- Acabado decorativo que otorga máxima protección y excelente resistencia a choques y golpes.
- Forma de revestimiento duro, liso, de acabado Mate.
- De aplicación a Pincel y/o Rodillo.
- Este producto viene con color, no aplicar entonadores. Consulte por la carta de colores.
- Si se requiere, diluir hasta un 10% con agua.
- Se sugiere 2 capas de aplicación.
- Cobertura de 7 m² por litro en promedio.
- Secado al tacto: 20min.
- Secado Total: 4h
- Superficies aptas: Cemento, ladrillo, madera, durlock, enduido.

INSTRUCCION DE USO:

- * La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, hongos, grasa, aceite, oxido, partes flojas de pintura previa, o cualquier impureza.
- * Usar gafas de seguridad, evitar el contacto con los ojos.
- * Tiene un poder cubriente de 7 metros cuadrados por litro en promedio.
- * En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua, y lavandina diluida con 10 partes de agua.
- * Sugerimos 2 capas de aplicación.
- * Se aplica con Pinceles, Pinceletas, y/o Rodillos.



PRIMERO AUXILIOS:

- En caso de contacto con la piel, lavar rápidamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos, enjuagar con abundante agua durante 5 minutos y luego llamar a su médico.
- En caso de ingesta, no inducir el vomito. Beber abundante agua.
- Si la inhalación produce mareos o nauseas, alejarse a un lugar ventilado.