



Ficha Técnica Pintura Sintética

Recomendaciones de Seguridad:

- 1.- Lea atentamente toda la etiqueta, y siga las recomendaciones.
- 2.- Evitar el contacto con los ojos, mucosas, piel sensible.
- 3.- Para la aplicación con soplete procurar usar mascara apropiada para vapores de solventes, orgánicos
- 4.- Alejar el producto del calor, chispas, y llamas.
- 5.- Este producto libera vapores inflamables, evitar tener estufas, quemadores, calentadores, o luces piloto encendidas, desconectar todos los motores y artefactos eléctricos, y esperar a que los vapores se evaporen.
- 6.- No ingerir.
- 7.- No inhalar los vapores, ni rocío.
- 8.- Puede causar irritación en las vías respiratorias.
- 9.- Si siente humedad en los ojos, dolor de cabeza, o mareos, retírese del área.
- 10.- No arrojar pintura en drenajes, caños, o cursos de agua.
- 11.- Cerrar el envase después de cada uso, manteniéndolo en forma vertical, y **mantenerlo fuera del alcance de niños y animales.**
- 12.- Almacenar en un ambiente ventilado.
- 13.- Lavar las manos con abundante agua y jabón luego de usar este producto y antes de ingerir alimentos.



Preparación de la Superficie:

La superficie debe estar limpia, y seca, libre de grasitud, aceites, oxido flojo y polvo.

Madera

- Lijar suavemente y limpiar.

Hierro

- Nuevo: Eliminar el oxido y aplicar como fondo **Antioxido LAB COLOR**.
- Con Pintura en Buen Estado: Lijar y pintar.
- Con Pintura Deteriorada: Eliminarla en su totalidad y aplicar como fondo **Antioxido LAB COLOR**.
- Superficie Oxidada: Eliminar las partes flojas de oxido y aplicar como fondo **Antioxido LAB COLOR**.

Mampostería:

- Yeso Firme: Aplicar una mano previa de producto diluido en partes iguales con **Diluyente LAB COLOR**.
- Revoque con Absorción desapareja o Entizada: Aplicar una mano previa del producto diluido en partes iguales con **Diluyente LAB COLOR**.

Característica del Producto:

- Acabado de gran efecto decorativo que otorga máxima protección y excelente resistencia a choques, golpes.
- Forma de revestimiento duro, liso, e impermeable a la humedad.
- Este producto une protección anti-corrosiva a un acabado vistoso y practico.
- De aplicación a Pincel, Rodillo, y/o Soplete.
- Este producto viene con color, no aplicar entonadores. Consulte por la carta de colores.
- Este producto se debe diluir con **Diluyente LAB COLOR** entre un 10% y 20% según la herramienta que vaya a utilizar para la aplicación.
- Cobertura de 7 m2 por litro en promedio.
- Tiempo de secado al tacto: 1 hora.
- Tiempo de secado al re pintado: 4 horas.
- Se sugieren 2 capas de aplicación.



PRIMERO AUXILIOS:

- En caso de contacto con la piel, lavar rápidamente con aceite comestible y posteriormente con agua y jabón; remover la vestimenta contaminada.
- Salpicaduras en los ojos, enjuagar con abundante agua durante 5 minutos y luego llamar a su médico.
- En caso de ingesta, no inducir el vomito. Beber abundante agua.
- Si la inhalación produce mareos o nauseas, alejarse a un lugar ventilado.