

## **Ficha Técnica Pintura Vial**

### **Preparación de la Superficie:**

ASLFALTO Y HORMIGON:

- La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, oxido, y polvo.

### **Característica del Producto:**

- Pintura a base de caucho clorado, de excelente acabado para la demarcación de pavimentos de tránsito vehicular y peatonal.
- Ideal para zonas de seguridad, playas de estacionamiento, pisos en plantas industriales o en aquellas superficies donde sea necesario demarcar una zona por seguridad o señalización.
- De fácil aplicación, en una sola mano, forma una película lisa y mate de secado al aire.
- Solución asfáltica secado rápido que forma un revestimiento adherente y elástico de gran impermeabilidad y resistencia contra los agentes corrosivos.
- Tiempo de secado al tacto: 10 min.
- Cubre entre 5 y 6 m<sup>2</sup> por litro.

### **INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:**

La superficie debe estar apta para la aplicación de este producto.

- El tipo de superficie influye en el rendimiento del producto.
- Diluir con diluyente **LAB COLOR** hasta un 10% si esta lo requiere.
- Las condiciones externas como temperatura y humedad perjudican en la aplicación (tener en cuenta no trabajarla con climas extremos).
- Se puede aplicar con extendedores para superficies extensas y con pincel y rodillo para espacios más reducidos.
- Se sugieren 2 manos de aplicación.

### **PRIMEROS AUXILIOS:**

- En caso de contacto con la piel, lavar rápidamente con aceite comestible y posteriormente con agua y jabón; remover la vestimenta contaminada.
- Salpicaduras en los ojos, enjuagar con abundante agua durante 5 minutos y luego llamar a su médico.
- En caso de ingesta, no inducir el vomito. Beber abundante agua.
- Si la inhalación produce mareos o nauseas, alejarse a un lugar ventilado.