



Ficha Técnica Primer Epoxi

Característica del Producto:

- Bi Componente (Primer + Catalizador)
- Proporciones 4 a 1
- Acabado decorativo que otorga máxima protección y excelente resistencia a choques, golpes, productos químicos.
- Forma de revestimiento duro, liso, e impermeable a la humedad.
- Este producto une protección anti-corrosiva a un acabado vistoso y practico.
- De aplicación a Pincel, Rodillo, y/o Soplete.
- Este producto viene con color, no aplicar entonadores. Consulte por la carta de colores.
- Este producto se debe diluir con Diluyente **LAB COLOR**.
- Se requiere solo 1 capa de aplicación.
- Cobertura de 7 m2 por litro.
- NO RESISTE RAYOS UV.
- Una vez aplicado se debe esperar 12 horas para proceder a pintar. No excederse de este tiempo.

INSTRUCCION DE USO:

* La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, aceite, oxido, o cualquier impureza. Usar guantes impermeables y gafas de seguridad, evitar el contacto con piel y ojos.

* La relación de mezcla de este producto es 4 a 1, en volumen. Tiene un poder cubritivo de 7 metros cuadrados por litro.

* Tenga en cuenta realizar las mezclas proporcionalmente de la formula LAB COLOR según los metros cuadrados a cubrir.

Por cada 5 litros de mezcla de pintura Epoxi, se debe diluir un 10% (dependiendo de la herramienta que use para aplicar) con diluyente **LAB COLOR** o con algún Thinner compatible, pues de lo contrario corre riesgo el acabado de la pintura, puede aparecer burbujas o piojillo.

FORMULA:

4 Litros Componente A (Primer)

1 Litro Componente B (Catalizador)

½ Litro Diluyente **LAB COLOR.**

El Diluyente es fundamental para mejorar la manejabilidad del producto.

Se deben mezclar los componentes muy lentamente (evitando que la mezcla se airee) hasta que se homogenicen los componentes, dejar reposar 10min para que inicie el proceso de catálisis (endurecimiento). Recordar siempre mezclar el proporcional por mano de aplicación.

Este producto tendrá una consistencia trabajable de aproximadamente 4 horas una vez mezclados los componentes.

Se debe esperar 12 horas de secado, evitar exceder este tiempo.

Nota: Esta pintura es para cubrir, no para auto nivelar. Aplicar una capa fina de modo que seque en su totalidad y no solo la superficie.

PRIMERO AUXILIOS:

- En caso de contacto con la piel, lavar rápidamente con aceite comestible y posteriormente con agua y jabón; remover la vestimenta contaminada.
- Salpicaduras en los ojos, enjuagar con abundante agua durante 5 minutos y luego llamar a su médico.
- En caso de ingesta, no inducir el vomito. Beber abundante agua.
- Si la inhalación produce mareos o nauseas, alejarse a un lugar ventilado.